

Инструкция по обновлению программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics с помощью адаптера «Multitronics ШП-4».

Инструкция описывает процесс смены программного обеспечения в бортовых компьютерах **Multitronics UX-8**.

Внимание!

Перед перепрошивкой БК внимательно прочитайте инструкцию.

Новые версии ПО могут иметь дополнительные функции и настройки, в результате чего работа прибора может измениться по сравнению со старой версией.

Для ознакомления с новыми функциями внимательно изучите информацию на сайте, а также ознакомьтесь с последней версией руководства по эксплуатации.

Внешний вид адаптера «Multitronics ШП-4»



Цвет провода	Назначение
Красный	+12В
Черный	масса
Белый	К-линия

Схема подключения Multitronics UX-8 к стороннему адаптеру К-линии (при отсутствии адаптера «Multitronics ШП-4»)




1. Необходимый комплект для перепрошивки:

- 1.1. Бортовой компьютер Multitronics UX-8 (БК)
- 1.2. Программа *Boot32_Geehy_Knob.exe*
- 1.3. Файл прошивки
- 1.4. Персональный компьютер (ПК) или ноутбук со свободным USB-портом и установленной операционной системой (ОС)
Windows 8 / 8.1 (32 & 64 bit) и выше
- 1.5. Кабель-адаптер «Multitronics ШП-4» и драйвер для ОС.


2. Установка драйверов Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1

2.1. Распакуйте архив «[Vista_Win7_Win8_Win81.zip](#)» на жесткий диск ПК.


2.2. **Не подключая** адаптер «Multitronics ШП-4» к ПК, запустите файл «Vista_Win7_Win8_Win81.exe» (полученный в результате выполнения п. 3.1.).




2.3. Нажмите кнопку Next, начнется установка драйверов.



2.4. После окончания установки нажмите кнопку Finish



2.5. Подключите адаптер «Multitronics ШП-4» к компьютеру, через некоторое время в диспетчере устройств появится новое устройство.




3. Работа с программой загрузки файлов.


3.1. Подключите адаптер «Multitronics ШП-4» к компьютеру. Запустите программу Boot32_Geehy_Knob.exe. На экране появится окно следующего вида:




3.2. Нажмите кнопку «Выбрать COM порт» и выберите порт, используемый адаптером.




3.3. Нажмите кнопку «Открыть файл прошивки», выберите файл с прошивкой и нажмите «Открыть».




3.4. Нажмите кнопку «Загрузить», появится сообщение о необходимости подключения БК к компьютеру.



3.5. Подключите БК к адаптеру «Multitronics ШП-4», начнется процесс обновления ПО



3.6. После завершения обновления ПО появится сообщение «Загрузка окончена».



3.7. В случае успешного завершения обновления ПО БК включится и на дисплее будет отображена версия ПО (например «v16»).

Решение проблем



Вопрос: устройство не определяется операционной системой



Решение:

1. Подключите БК к другому порту USB персонального компьютера.
2. Используйте для подключения другой кабель USB-miniUSB.
3. Подключите БК к другому персональному компьютеру.

Вопрос: программа вместо русских символов показывает какие-то символы.

Решение 1 (для *Windows Vista, 7, 8 / 8.1*): Панель управления — Часы, язык и регион — Региональные стандарты — Дополнительно — Изменить язык системы — Русский. При необходимости перезагрузите компьютер.





Решение 2 : Параметры — Время и язык — Язык и регион — Административные языковые параметры — Язык программ, не поддерживающих Юникод — Изменить язык системы:

«Текущий язык системы» - Русский (Россия)

«Бета-версия: Использовать Юникод (UTF-8) для поддержки языка во всем мире» - снять галочку
При необходимости перезагрузите компьютер.

